	RN 65-20 2900 [rpm] 1 Stage	00 2P/	Curve N. T-1340				
Max.diameter		Min.diameter		uction Ø	Discharge Ø 0 [mm]		
206 [mm] ensity 1 and viso	cosity 1 cSt	182 [mm]		[mm] ice any previous edition	o [mm]		
crisity I and vis	cosity 1 cot		Теріє	ice any previous edition			
60.0_ p	ead						
1		4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			 		
55.0							
1::							
50.0							
						- + +	
<u> </u>	+ 1						
45.0					A Ø	206	
10.0							
t							
40.0						1 1 1	
1					B Ø	193	
Ţ.,							
35.0							
1							
ļ							
30.0							
30.0					c ø	182	
						102	
+							
ı] 25.0							
[m³/h] 0.0	20.0	40.0	60.0 80.0	100.0	120.0 140.0	160.0	
25.00 Pc	ower						
Ī.:					A Ø:	206	
20.00					D a	100	
Ŧ::					B Ø	- 4 5 3 4	
15.00			1 1 1 1		СØ	182	
‡::							
10.00							
E 00			· -,		,; ;		
5.00							
W] 0.00							
vv] 0.00_6_							
8.0_NF	PSHr	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1	
‡::					Δ	206	
6.0					A 8	182	
‡							
4.0							
1					*		
2.0						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
] 0.0					<u> </u>		
J 0.0_ _ _							
omments							
00rpm me	ans 2P@50Hz. Perfo	rmances could cha	inge according to the re	al motor speed			
fuser	Impeller NS SSS		SSS	Author	Date	Revision	
	1	33	141	1	Mar29,2019	1	